



COREV

CASTELLO

ALTA DECORACIÓN INTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas

CASTELLO




CT 20



CT 09



CT 15



CT 05



CT 18



CT 16




CT 17



CT 21*



CT 22*



CT 26**




CT 23*



CT 28**



CT 25*



CT 30**

CASTELLO

Veladura satinada para efectos deslavados, que logra diferentes contrastes de colores, perfecto para combinarlo con otros productos de la familia COREV como CRAKELATTO, TEXTUDECOR, CERAMI, MULTICOLOR NG, entre otros.

Así mismo, puede utilizarse para realizar el efecto madera, efecto mezcilla y un sin fin de acabados más. Ideal para hoteles, residencias, comercios, restaurantes, residencias, entre otros.

Ventajas

Veladura para deslavar, innovadora y elegante.
Recubrimiento acrílico de alta calidad.
Gama de colores cálidos y fríos.
No requiere herramientas especializadas para su aplicación.

Beneficios

Bajo costo para un acabado altamente decorativo.
No se amarillenta, sólo pueden sufrir una leve decoloración en colores orgánicos pueden sufrir decoloración en exposición directa a sol.
Permite transpirar al muro.
Adaptable a cualquier diseño.
Importante ahorro comparado con una piedra natural.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 140 a 150 mts ² /Cub (19kg)
Dilución	5,7 lts de agua/Cub
Colores	30 colores
Acabado	Semisatinado-Deslavado
Textura	La de la superficie
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas Total: 72 horas
Herramienta	Brocha, rodillo, guantes, cepillos, toallas, etc.
Vida útil	Mayor a 10 años.

Tip's aplicación

Castello proporcionar diferentes acabados y pueden lograrse con guante de lana, brocha, rodillo, muñeca efecto madera, paño, etc.
Te recomendamos sellar MULTICOLOR NG para retardar el tiempo de secado de castello y evitar empates o traslapes.
Recuerda que puedes combinar diferentes tonos de castello para lograr múltiples efectos y contrastes de color.

Mantenimiento

Limpiar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves para superficies rugosas.

Sustratos

Aplicable sobre superficies lisas, semirugosas y rugosas como: paneles prefabricados de fibrocemento, de yeso, aplanados de yeso, cemento, madera, metal, previo tratamiento de superficies. Sobre nuevos o antiguos recubrimientos texturizados, logrando excelentes efectos decorativos.

Aplicación



Limpiar la superficie dejándola libre de polvo.



Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 o 3X1.



Fondear la superficie con MULTICOLOR NG color blanco o pastel, se puede aplicar sobre textura.



Deslavar de inmediato usando rodillo, brocha, muñeca con efecto madera, paño, etc.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevdemexico