



COREV

COREVSTONE DIAMANTE

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas

COREVSTONE DIAMANTE



CD 12 Gris Acero



CD 07 Gris Badajos



CD 23 Gris Perla



CD 17 Blanco Calido



CD 30 Blanco Polar



33 JOBIT



577 NEGRO

Recubrimientos Especiales Exteriores



CD 13 Miel



CD 19 Rojo Galicia



CD 31 Ladrillo



CD 32 Kalajari



CD 22 Dunas



CD 11 Crema Marbella



CD 10 Janitzio

COREVSTONE DIAMANTE

Acabado tipo piedra, elaborado con una combinación especial de granitos de cuarzo y cristales diamantados, que dan como resultado un recubrimiento novedoso, único y elegante, de efecto policromático ideal para cualquier fachada o muro interior. Además de ser un acabado flexible, lavable, de bajo mantenimiento, resistente a la abrasión y a la intemperie. Características que le convierten en la mejor opción del mercado para fachadas de hoteles, centros comerciales, museos, edificios, hospitales, oficinas, recepciones, entre otros.

Ventajas

Recubrimiento con cristales diamantados de alta calidad.
Gran adherencia y resistente a la abrasión.
Altamente elegante en grandes superficies.
Elaborado con granos de cuarzo ceramizados.

Beneficios

Creación de amplitud en el espacio donde es aplicado.
Ideal para lugares con un alto tráfico.
Alta estética vs piedra natural.
Alta vida útil.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 8 a 9 mts ² /Cub.
Dilución	En caso de requerirlo diluir con agua de 200 a 400 ml/Cub.
Colores	12 colores disponibles.
Acabado	Granito natural con reflejos pétreos.
Textura	Rústica - áspera.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 8 horas Total: 72 horas.
Herramienta	Llana de acero inoxidable.
Vida útil	Mayor a 14 años.

Tip's aplicación

Por aspersion:

Se recomienda dar una mano primero en un sentido horizontal, con movimientos circulares para desaparecer empalmes y obtener una textura homogénea, regresando en sentido contrario y una segunda en forma cruzada a la primera.

Mantenimiento

Limpiar con cepillo de cerdas suaves, utilizando agua y jabón.

Sustratos

Ideal para fachadas con sistemas de construcción prefabricados (PRECOR), concreto y aplanados de cemento, previamente tratados.


Aplicación



Limpiar y sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000, 3xl ó 5xl.



Fondear con SOTTOPAINT ó 30% de SUPERPAINT y 70% de SOTTOFONDO.



Aplicar con compresor de 3 HP, pistola de alta presión de 25 a 30Lb/Pulg², boquilla del #6 ó 55 de forma circular.
Segunda mano en forma cruzada.
A una distancia de 40 a 50 cm.

PRECOR
EIFS | Fachada Sustentable

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico