



COREV

DOMIZIANO

ALTA DECORACIÓN INTERIORES



Los **Especialistas**
en Texturas

DOMIZIANO



*DZ 09 con Chips Oro de línea



*Base DZ 09 + Chips Plata



*Base DZ 09 + Chips Bronce

* Las referencias de Domiziano vienen con el color de chips de línea, mostrados en esta carta de color. En caso de requerir un tono diferente de chips, especificarlo como aquí se indica.



****DZ 01**



****DZ 06**



****DZ 02**



****DZ 07**



****DZ 03**



****DZ 08**



****DZ 04**



****DZ 09**



****DZ 05**



****DZ 10**

**** Domiziano DZ 01 a DZ 10 vienen con chips oro de línea**

DOMIZIANO



**DZ 11



**DZ 16



**DZ 12



**DZ 17



**DZ 13



**DZ 18



**DZ 14



**DZ 19



**DZ 15



**DZ 20

*Domiziano DZ 11 a DZ 15 vienen con chips plata de línea.



**DZ 21



**DZ 26



**DZ 22



**DZ 27



**DZ 23



**DZ 28



**DZ 24



**DZ 29



**DZ 25



**DZ 30

**Domiziano DZ 16 a DZ 30 vienen con chips bronce de línea.

DOMIZIANO

Estucado veneciano terso, de apariencia mineral y textura fina, con micro incrustaciones metálicas en color oro, plata y bronce, ideal para decorar cualquier interior que requiera de un sofisticado acabado, este producto es de mínimo mantenimiento y gran rendimiento, proporcionando un excelente costo beneficio a su inversión y por su amplia gama cromática, elegancia y originalidad, es recomendado para recámaras, oficinas, salas de junta, recepciones, entre otras.

Ventajas

Acabado tipo mármol.
Estucado veneciano brillante.
No requiere herramienta especializada.
Amplia gama de colores.

Beneficios

Bajo costo para un acabado altamente decorativo y elegante.
Ofrece amplitud y elegancia a los espacios.
Importante ahorro vs una piedra natural.
Se pueden lograr múltiples combinaciones.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 8 a 9 mts ²² /Galón (6.4kg) De 40 a 45 mts ²² /Cubeta (32kg)
Dilución	No se diluye
Colores	30 referencias disponibles en 3 diferentes tonos de chips (oro, plata y bronce)
Acabado	Mate mineral con micro-reflejos metálicos.
Textura	Lisa o semi lisa según acabado elegido.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 6 horas. Total: 72 horas.
Herramienta	Llana de acero inoxidable, Llana acrílica.
Vida útil	Mayor a 10 años

Tip's aplicación

Aplicar de la parte alta del muro hacia abajo, en trazos semicirculares y multidireccionales. Llenando los espacios poco a poco y rasando ligeramente el recubrimiento al espesor que permita la granulometría del material.

Una vez aplicada la primera mano, dejar orear un poco y pulir con llana acrílica perfectamente limpia.

La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

Mantenimiento

Lavar manchas de suciedad o polvo con agua y jabón, utilizando un paño suave.

Sustratos

Es aplicable sobre superficies lisas y niveladas, con previa preparación como yeso, aplanado fino de cementoarena, madera, páneces de yeso y fibrocemento.

Aplicación




Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5x1.



Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST, alisar con COVERMIX o MASCOREV L.



Fondear la superficie con 30% de MULTICOLOR NG al color similar y 70% SOTTOFONDO.



Aplicar con trazos multidireccionales al espesor del grano.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevnx



corevnx



corevnx



corevdemexico



corevnxmexico