



**COREV**

# MARMOSAND

---

ALTA DECORACIÓN INTERIORES



Los **Especialistas**  
en Texturas

# MARMOSAND

---




MD26



MD14



MD11



MD12



MD09



MD13




MD16

Alta Decoración Interiores




MD07



MD22



MD21



MD32



MD29



MD33



MD25

# MARMOSAND

Recubrimiento tradicional de granos de mármol ceramizados y pigmentos, base agua, con una amplia gama de colores que permiten múltiples combinaciones. Además, armoniza con todo tipo de decoraciones en espacios interiores. Ideal para zonas de alto tráfico como: escaleras, pasillos, oficinas, salas de juntas, recepciones, entre otros.

## Ventajas

Elaborado con granos de mármol ceramizados.  
No requiere productos especializados para su aplicación y mantenimiento.  
Gran rendimiento.  
• recubrimiento multicolor.

## Beneficios

Tiene una alta vida útil y no se decolora.  
Bajo costo de instalación y fácil limpieza.  
Baja inversión comparado con la piedra natural.  
Pueden lograr múltiples combinaciones.

## Datos Técnicos

Rendimiento	De 13 a 15 mts <sup>2</sup> /Cub Por aspersión de 7 a 8 mts <sup>2</sup> /Cub
Dilución	En caso de aplicar por aspersión, diluir el material con 200 a 400 ml. de agua
Colores	16 colores de básicos y 10 más para combinaciones
Acabado	Satinado
Textura	Semi - lisa
Tiempo de secado	Al tacto: de 4 a 8 horas Total: 48 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable y/o compresor de aire de 1.5 a 2.0 HP, pistola de tolva metálica, boquilla no. 6.
Vida útil	Mayor a 10 años.

## Tip's aplicación

Se recomienda aplicar entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta del muro hacia abajo, en tramos de un metro cuadrado. Al aplicar por aspersión debe realizarse perpendicularmente al sustrato, cuidando mantener siempre la misma presión sobre la pistola. La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

## Mantenimiento

Para limpiar manchas ligeras de polvo o suciedad, lavar con agua y un poco de detergente, empleando un paño suave, esponja o cepillo de cerdas suaves.


## Sustratos

Ideal para aplicar sobre panel de yeso, concreto prefabricado, aplanados de yeso y superficies de madera o metálicas previamente tratadas.

## Aplicación



Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5x1.



Alisar con COVERMIX, o MASCOREV L.



Pintar el sustrato con MULTICOLOR NG al color del grano que más predomine, previamente a la aplicación del acabado.



Aplicar de la parte alta del muro, dejando un espesor ligeramente mayor al tamaño del grano.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar [www.corev.mx](http://www.corev.mx)

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevdemexico